

Purificador Anapuretech DI UV UF

(Hoja de Especificación)

El ultra purificador de agua Anapuretech DI UV UF supera la calidad del agua tipo I.



Características

- Alimentado con agua tipo II.
- Produce hasta 2.0 LPM de agua de mas de 18.0 megohms/cm de resistividad.
- Recirculación temporizada hasta el punto de uso evitando espacios muertos y calidad consistente en todo momento.
- El mantenimiento y servicio se reduce al cambio de cartuchos y a la sanitización y limpieza periódica del equipo.
- Debido a su robustez en porta cartuchos supera más de 4 veces en capacidad a los purificadores que hay actualmente en el mercado internacional.
- Fabricado en México.

Especificaciones

Desempeño: Flujo de 1.5 a 2.0 LPM. 1850 Grains/cartucho.

Parámetros de Alimentación: Alimentar con agua tipo II

Calidad Agua de Producto Resistividad mayor a 18.0 Megohms/cm. Reúne las especificaciones de agua tipo I.

Conexiones: Alimentación: 1/4" Tubing
Producto: 1/4" Tubing (válvula).

Requerimientos eléctricos: 120 Volts, 60 Hz, 5.0 Amps.

Dimensiones: 76cm (largo), 71cm (ancho), 25cm (fondo).

Catálogo Ultra purificador: Anapuretech DI UV UF
Kit cartuchos reemplazo: PTE100009

Accesorios: Soporte tubular de 1 pulgada con pintura de alto impacto.

Cómo adquirir este producto

Puede llamar a los teléfonos 01 (555) 56 85 39 14 y 01 (555) 56 85 52 83 (México, D.F.) ó bien puede enviarnos un correo electrónico a arojas@puritec.com.mx. Su correo será canalizado a la persona adecuada, quien le dará respuesta a la brevedad.

Muchas Gracias por su interés en los productos PURITEC°.